



Technické údaje Doblo Panorama



MOTORIZÁCIA	1.4 95k	1.4 T-Jet 120k	1.4 T-Jet CNG 120k	1.6 MultiJet 95k	1.6 MultiJet 120k
MOTOR	BENZÍN	BENZÍN	CNG	 DIESEL	 DIESEL
Zdvihový objem (cm ³)	1368	1368	1368	1598	1598
Počet valcov, usporiadanie			4 v rade, naprieč		
Emisná norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Vrtanie x zdvih (mm)	72 x 84	72 x 84	72 x 84	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5
Kompresný pomer	11:1	9,8:1	9,8:1	16,5:1	16,5:1
Max. výkon v kW (k) pri ot./min	70 (95) 6000	88 (120) 5000	88 (120) 5000	70 (95) 2500	88 (120) 3750
Maximálny krútiaci moment v Nm (kgm) pri ot./min	127(12,95) pri 4500	206(21) pri 2000	206(21) pri 2000	300 (30,6) pri 1750	300 (32,6) pri 1750
Vstrekovanie paliva	MPI	MPI	MPI	Common Rail	Common Rail
RIADENIE					
Typ			hrebeňové s hydraulickým posilňovačom		
Priemer otáčania (m)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,5/12,5*
Poháňaná náprava			predná		
Prevodovka; počet prevodových stupňov	5; manuálna	6; manuálna	6; manuálna	6; manuálna	6; manuálna
KAROSÉRIA					
Rázvor náprav (mm)			2755 / 3105*		
Rozchod kolies: vpredu/vzadu (mm)			1510 / 1530		
Dĺžka (mm)			4406/4756*/4410 (Trekking)		
Šírka (mm)			1832		
Výška (mm)	1845/1895 (so strešnými nosičmi)/2115 (so zvýšenou strechou)	1845/1895 (so strešnými nosičmi)	1849/1899 (so strešnými nosičmi)	1845 / 1895 / 2115 (so stresnými lyžinami/ so zvýšenou strechou)	1845 / 1895 / 2115 /1855 /1905 (so stresnými lyžinami/ so zvýšenou strechou / Trekking / Trekking so strešnými lyžinami)
Predný / zadný previs (mm)			911/740		
Objem batožinového priestoru (l): min / max			790 - 1050* / 3200 - 4000*		
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1370/1430 (so zvýšenou strechou)	1415	1540	1430/1500(so zvýšenou strechou)	1430/1500 (so zvýšenou strechou)/1525*
Maximálna hmotnosť brzdeného / nebrzdeného prívesu (kg)	1000/500	1000/500	1000/500	1300 (1000 pre 7-miest)/500	1300 (1000 pre 7miest)/500
PODVOZOK					
Zavesenie kolies vpredu	nezávislé zavesenie kolies typu McPherson				
Zavesenie kolies vzadu	viacprvkové nezávislé zavesenie kolies Multilink				
Brzdy:					
Predné: Ø mm	ventilované kotúčové 305	ventilované kotúčové 305	ventilované kotúčové 305	ventilované kotúčové 284 / ventilované kotúčové 305 (pre 7-miest)	ventilované kotúčové 305
Zadné: Ø mm	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254
Pneumatiky	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T
VÝKON A SPOTREBA					
Objem palivovej nádrže (l)	60	60	22l a 16,2 kg CNG	60	60
Maximálna rýchlosť (km/h)	161/156 (so zvýšenou strechou)	172	172	160 / 164 so S&S / 155 so zvýšenou strechou / 159 so S&S so zvýšenou strechou	172 / 176 so S&S / 167 so zvýšenou strechou / 171 so S&S so zvýšenou strechou / 168 Trekking / 172 Trekking so S&S
Zrýchlenie (s): 0–100 km/h	15,4/15,9 (so zvýšenou strechou)	12,3	12,3	13,9 / 14,4 (so zvýšenou strechou)	12,1/12,6 (so zvýšenou strechou)
Spotreba:					
mesto (l/100 km)	10,0/10,3 (so zvýšenou strechou) 9,3/9,5 so S&S (so zvýšenou strechou)	9,5	9,7 / 6,5 kg CNG	6,5 / 6,9 (so zvýšenou strechou) 5,4 / 6 so S&S (so zvýšenou strechou)	6,5 / 6,9 (so zvýšenou strechou) / 6,8 (Trekking) 5,4 / 6,0 so S&S (so zvýšenou strechou) / 5,7 (Trekking)
mimo mesto (l/100 km)	5,9/6,1 (so zvýšenou strechou) 5,9/6,1 so S&S (so zvýšenou strechou)	5,9	6,1 / 4,0 kg CNG	4,4 / 5,1 (so zvýšenou strechou) 4,3 / 4,9 so S&S (so zvýšenou strechou)	4,4 / 5,1 (so zvýšenou strechou) / 4,7 (Trekking) 4,3 / 4,9 so S&S (so zvýšenou strechou) / 4,6 (Trekking)
kombinovaná (l/100 km)	7,4/7,6 (so zvýšenou strechou) 7,2/7,4 so S&S (so zvýšenou strechou)	7,2	7,4 / 4,9 kg CNG	5,2 / 5,8 (so zvýšenou strechou) 4,7 / 5,3 so S&S (so zvýšenou strechou)	5,2 / 5,8 (so zvýšenou strechou) / 5,5 (Trekking) 4,7 / 5,3 so S&S (so zvýšenou strechou) / 5,0 (Trekking)
Emisie CO ₂ (g/km)	173/177 (so zvýšenou strechou) 165/171 so S&S (so zvýšenou strechou)	169	173 / 134 (CNG)	137/152 (so zvýšenou strechou) 124/140 so S&S (so zvýšenou strechou)	137/152 (so zvýšenou strechou) / 144 (Trekking) 124/140 so S&S (so zvýšenou strechou) / 132 (Trekking)

* v predĺženej verzii (L6R)

